

ROCCO[®]

SERIE XI - XI00



BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO





ENVOLVEDORAS DE PALLETS


Envolver la carga con Stretch Film se ha convertido en la forma más costo eficiente de proteger productos para su transporte y almacenamiento.

La serie **ROCCO X1 – X100** ofrece automatización en el proceso de paletizado, a través de un sistema programable controlado por la última tecnología en PLC y ajuste de ciclo.

- 
- VENTAJAS**
- Nuestras envolvedoras están diseñadas para adaptarse a los requerimientos de cada proceso y producto.
 - Mayor capacidad de producción, reducción de costos operativos.
 - Alta eficiencia y bajo consumo de electricidad.
 - Carga segura, menos pérdidas logísticas.
 - Dispone de un sistema único de pre-estiramiento del film, el cual proporciona un rendimiento extra del 250% del material, cuyo consumo es regulado por la máquina.
 - Adecuado para cargas pesadas, livianas, uniformes y no uniformes.
 - Software configurable para 6 modelos de envoltura. Si requiere de una configuración específica por el tipo de carga, solo necesita guardarlo en el modelo # 6 y usarlo cuando lo necesite. No tendrá que configurarlo cada vez.

ROCCO ES PRODUCTIVIDAD AL MÁXIMO

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PALETIZAR SU CARGA?



Evite pérdidas por daños en sus productos.





Productos que son correctamente paletizados, almacenados y transportados, son productos con la calidad que los consumidores prefieren.



TECNOLOGÍA PALLET GRIP

- El Pallet Grip evita que los productos sufran daños al recibir movimientos bruscos o violentos durante la logística y transporte.
- Si se daña la película en la parte inferior de la paleta, la película no se rompe.

CARACTERÍSTICAS

- **1.** Control programable para varios tipos de envoltura -convertidor de frecuencia.
- **2.** Corte automático / CUT APPLY/ - En modelo X100.
- **3.** Sistema operativo LCD táctil Siemens.
- **4.** Sensor fotoeléctrico, detecta automáticamente la altura del pallet.
- **5.** Pallet Grip. Tecnología de cuerda automática que sujeta la carga al pallet para unificar la carga.
- **6.** Reinicio automático del plato giratorio En modelo x100
- **7.** Sistema de control remoto - En modelo X100
- **8.** Sistema de control PLC, software configurable. Ajuste del ciclo de envoltura (superior, inferior, refuerzo). Velocidad de elevación.
- **9.** Sistema eléctrico/ electrónico marca Siemens.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	X100	XI
Velocidad máxima de envolvimiento	25 – 40 cargas / hora	20 – 30 cargas / hora
Altura máxima de embalaje	2400 mm (Opcional: 1800/3200mm)	2400 mm (Opcional: 1800/3200mm)
Velocidad de la placa giratoria	0-12 RPM	0-12 RPM
Tamaño del plato giratorio	1650 mm (Opcional: 1500/1800/ 1850/ 2000mm)	1650 mm (Opcional: 1500/1800/ 1850/ 2000mm)
Corte y abrazadera	Automático	N/A
Sensor inteligente	SICK	SICK
Ancho de película estándar	500 mm (Opcional: 750 mm)	500 mm (Opcional: 750 mm)
Pre estiramiento estándar	200 - 250% pre estiramiento	200 - 250% pre estiramiento
Fuerza de envoltura	Variable	Variable
Diámetro de rollo	250 mm	250 mm
Peso de la máquina	680 kg	750 kg
Tamaño de la máquina	L: 2800 mm W: 1600 mm H: 2745 mm	L: 2800 mm W: 1650 mm H: 2745 mm
Pallet Grip	Sí	Sí
Sistema de control remoto	Sí	No
Voltaje	220V-240V/50Hz/60Hz Fase única (Opcional: 110V/50Hz)	220V-240V/50Hz/60Hz Fase única (Opcional: 110V/50Hz)
Dispositivo de seguridad	Sensor de seguridad en la parte inferior del carro de Stretch film.	Sensor de seguridad en la parte inferior del carro de Stretch film.
Rampa	Opcional	Opcional
Báscula	Opcional	Opcional

*Para otros requerimientos técnicos consulte con nuestros asesores comerciales.

GARANTÍA

Otorgamos garantía del 100% durante un año.



SERVICIO TÉCNICO

RESPALDAMOS SU INVERSIÓN

Nuestro personal de servicio técnico está altamente capacitado para brindar mantenimiento preventivo y correctivo, además de un acertado asesoramiento sobre el uso de todas nuestras maquinarias. Contamos con stock de repuestos de entrega inmediata.



@cierpronti



ROCCO Maquinaria

Vía Durán - Yaguachi Km 12.8 Cdla.Industrias Durán Uno
Solar 2 San Jacinto de Yaguachi. Guayas - Ecuador

04 372 9022 - 099 328 5913

e-mail: info@cierpronti.com.ec

e-mail servicio técnico: serviciotecnico@cierpronti.com.ec

www.cierpronti.com