

ROCCO®

SCM - SCA SERIE



BAJO COSTO
DE MANTENIMIENTO





SELLADORAS DE CAJAS

Automatiza el sellado de cajas con cinta adhesiva, ofreciendo máxima productividad al menor costo posible.

ROCCO RESPALDA LA CALIDAD DE ESTOS EQUIPOS QUE SE CARACTERIZAN POR SU DURABILIDAD Y EFICIENCIA.

VENTAJAS

- ✓ Adaptable a una línea de producción o para uso independiente.
- ✓ Rápido y fácil ajuste a diferentes tamaños de cajas.
- ✓ Fácil instalación y limpieza.

LA AUTOMATIZACIÓN ES EL ÚNICO CAMINO



GPB56 - MQSR-001



GPA50P - MQSR-003

SCM - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	GPB 56 - MQSR-001	GPA 50P - MQSR-003
Velocidad de producción	0 - 20 cajas / min	0 - 20 cajas / min
Tamaño máximo de paquete	W500 x H600mm	W500 x H600mm
Tamaño mínimo de paquete	W150 x H110mm	W150 x H110mm
Fuente de alimentación	110V,220-240V/60Hz	110V,220-240V/60Hz
Energía	180W(120V; 60 Hz)	360W
Ancho de cinta	2 " / 3"	2"
Tamaño de máquina	L1160 x W740 x H1590 mm	L1020 x W900 x H1350mm
Peso de máquina	145 kg	140 kg
Altura de tabla de trabajo	560 mm – 1000 mm	560 mm – 1000 mm

OPCIONAL: Acero Inoxidable.

Selladora de cajas con estructura de acero inoxidable, material que brinda una mayor vida útil al equipo. Adecuada para ambientes húmedos y salinos.

GPB 56 INOX MQSR-002 Inoxidable con bandas superiores e inferiores

GPA 50P INOX MQSR-004 Inoxidable con bandas superiores y laterales




CARACTERÍSTICAS SCM



1. ADAPTACIÓN

Ajuste manual de alto y ancho para sellar diferentes tamaños de cartones.



2. SELLADO SUPERIOR E INFERIOR

Cinta adhesiva de 2" 3".



3. PRODUCTIVIDAD

Bandas superiores y bandas inferiores o laterales.



4. PROTECCIÓN

Cuchilla con sistema de seguridad para evitar que las manos sufran heridas



5. SEGURIDAD

Botón de emergencia.



CARACTERÍSTICAS SCA



1. AUTOMATIZACIÓN

Ajuste automático de alto y ancho para sellar diferentes tamaños de cartones. Sistema de Control Neumático Avanzado



2. SELLADO SUPERIOR E INFERIOR

Cinta adhesiva de 2".



3. PRODUCTIVIDAD

Bandas superiores y laterales



4. PROTECCIÓN

Cuchilla con sistema de seguridad para evitar que las manos sufran heridas.



5. SEGURIDAD

Botón de emergencia.

SCA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	GPE 50P - MQSR-005
Velocidad de producción	0 - 20 cajas / min
Tamaño de cartón	L150-∞xW150-500xH150-500
Fuente de alimentación	110V,220-240V/60Hz
Energía	360W
Ancho de cinta	2"
Tamaño de máquina	L1170 x W900 x H1350mm
Peso de máquina	180 kg
Presión de aire	5,5 kg/cm3 / 6bar
Altura de tabla de trabajo	560 mm – 1000 mm



GPE50P - MQSR-005

GARANTÍA

Otorgamos garantía del 100% durante un año.

1 AÑO



SERVICIO TÉCNICO

RESPALDAMOS SU INVERSIÓN

Nuestro personal de servicio técnico está altamente capacitado para brindar mantenimiento preventivo y correctivo, además de un acertado asesoramiento sobre el uso de todas nuestras maquinarias. Contamos con stock de repuestos de entrega inmediata.



@cierpronti



ROCCO Maquinaria

Vía Durán - Yaguachi Km 12.8 Cdla.Industrias Durán Uno
Solar 2 San Jacinto de Yaguachi. Guayas - Ecuador

04 372 9022 - 099 328 5913

e-mail: info@cierpronti.com.ec

e-mail servicio técnico: serviciotecnico@cierpronti.com.ec

www.cierpronti.com